

# CF-708 PAGオイル

ベーンタイプ専用

## パッケージ

250ml 10本入×4箱

## 商品番号

AR-412

## 成分

合成油(PAG)  
その他添加剤等

## 特徴

ベーンタイプ専用PAGオイル（合成油）です。

粘度指数がCF-707よりも高く、低温流動性に優れています。

HFC134a冷媒との相溶性に優れ、油戻りの心配がありません。

潤滑性に優れ、コンプレッサの摩耗防止と熱・化学安定性に優れています。

ピストン、斜板、スクロールにも全タイプに使用可能です。

## 使用方法

それぞれ、使用方法に従った方法で使用してください。

自動充填機などをお使いになれる場合は、お使いになれる機械の取り扱い説明書に従ってご使用ください。

その他充填機などをお使いの場合も、それぞれの取り扱い説明書に従ってご使用ください。

## 取扱上の注意

安全データシート（SDS）をよく読み、ご使用下さい

毒性があるので飲んではいけません

子供の手の届くところに置かないでください

作業の際は、必ず保護具（保護メガネ、保護手袋等）を着用してください

保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい

## 特性

項目	特性値
外観	淡黄色液体
密度 (15°C) g/cm <sup>3</sup>	1.02
引火点 (°C)	200以上(COC)