

蛍光剤入りエアコンオイル

パッケージ

30g 25本入×2×2箱

商品番号

AR-415

成分

HFC134a

合成油(PAG)

蛍光剤

その他添加剤等

特徴

ガス漏れの発生箇所を早期発見することにより、エアコンの大きなトラブルを防止します。

コンプレッサーの作動を滑らかにします。

コンプレッサー内部の摩耗を防止し、気密性を高めてエアコンシステムの冷却効果を回復させます。

使用方法

- ① エンジン停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。
- ② キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。
※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。
- ③ 取り付け後、充填キットの使用法に従いエアージョイントよりエア抜きを行ってください。
- ④ 本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)
※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。
- ⑤ エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。
- ⑥ 充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。
- ⑦ 最後にエンジンルーム内の忘れなどを確認し作業終了です。

取扱上の注意

安全データシート (SDS) をよく読み、ご使用下さい

人体に害があるので飲んではいけません

子供の手の届くところに置かないでください

作業の際は、必ず保護具 (保護メガネ、保護手袋等) を着用してください

保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい

特性

HFC134aガス

項目	特性値
外観	無色透明液化ガス
密度 (25℃) g/cm ³	1.206
沸点 (℃)	-26.2

オイル

項目	特性値
外観	淡黄色液体
密度 (15℃) g/cm ³	1.01
引火点 (℃)	200以上 (COC)