

# CF-801 POEオイル (ハイブリッド車・EV車用)

## パッケージ

250ml 10本×箱

## 商品番号

AR-414

## 成分

潤滑油基油(ポリオールエステル)

潤滑油添加剤

りん酸トリトリル

2-6-ジ-tert-ブチル-p-クレゾール

## 特徴

コンプレッサーの作動を滑らかにするエアコン用潤滑剤です。

絶縁性の高いオイルを使用し、ハイブリッド・EV(POE)車用で、ガスの気密性を高めて冷却能力を回復させます。

## 使用方法

それぞれ、使用方法に従った方法で使用してください。

自動充填機などをお使いになられる場合は、お使いになられる機械の取り扱い説明書に従ってご使用ください。

その他充填機などをお使いの場合も、それぞれの取り扱い説明書に従ってご使用ください。

## 使用上の注意

PAGオイル使用車には使用しないで下さい。(一部ハイブリッド車にPAG使用車があります。)

## 取扱上の注意

安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい

「**飲用不可**」人体に害があるので飲まないこと。

子供の手の届く所に置かないこと。

作業の際は、必ず保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用してください

保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい

## 特性

項目	特性値
外観	淡黄色液体
密度(15°C) g/cm <sup>3</sup>	0.98
引火点(°C)	200以上(COC)